

Auf geht's zum Shop



Scan mich

rdy2xtrude.com – Dirk Neuhaus
Hohe Kamp 2 – 46539 Dinslaken
Internet: <http://www.rdy2xtrude.com>

E-Mail: info@rdy2xtrude.com

**Hinweise zu den
25 mm Einsätzen
für die 3 m Tiefe**

Bei den Alustangen mit Verjüngung, wie diese in der 3m tiefen Ausführung geliefert werden, ist die Fertigungstoleranz der Innendurchmesser fertigungsbedingt sehr groß.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die gelieferten Einsätze nicht passen.

Hier gibt es 2 Fälle:

1. Einsatz ist zu klein → Einsatz hat im Alurohr keinen Halt
2. Einsatz ist zu groß → Einsatz kann beim Einschlagen brechen

Brechen Sie in beiden Fällen die Montage ab und kontaktieren mich.

E-Mail: info@rdy2xtrude.com

Ich liefere dann kostenlos angepassten Ersatz.

Standardmäßig liefere ich die 25 mm Einsätze mit einem Ist-Durchmesser von ca. 25,0 mm aus.



rdy2xtrude.com – Dirk Neuhaus
Hohe Kamp 2 – 46539 Dinslaken
Internet: <http://www.rdy2xtrude.com>

E-Mail: info@rdy2xtrude.com

**Montageanleitung für
Aluminium-Stangeneinsätze**

Einsätze Ø 25 mm

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!

Lieferumfang:



Stangeneinsatz

Gewindestift

Einschlaghilfe + Einschraubwerkzeug
mit Winkelschraubendreher
(1x je Lieferung)

1. Alten Einsatz
entfernen



Dies kann mit einem Besenstiel erfolgen, der von der Gegenseite eingesetzt und der alte Einsatz damit herausgedrückt wird.

2. HINWEIS: Bei den WIGO-Aufstellstangen sind die beiden Stangen zu trennen. Dazu den Power Grip Verschluss öffnen und das eingeschobene Rohr vollständig herausziehen. Der Power Grip Verschluss muss zusätzlich abgeschraubt werden. Die Einsätze dürfen nur im getrennten Zustand eingeschlagen werden, da ansonsten der Power Grip Verschluss beschädigt werden könnte!

3. Neuen Einsatz **ohne** Gewindestift in Alustange einsetzen



4. Einschlaghilfe auf den Einsatz aufsetzen



Aufgesetzte Einschlaghilfe

5. So vorbereiteten Einsatz mit Hammer in die Alustange einschlagen.



6. Einschlaghülse nach dem Einschlagen auf dem Einsatz belassen und Gewindestift mit Sechskant-Winkelschraubendreher einschrauben.



7. Gewindestift bündig in die Einschlaghilfe einschrauben, der Gewindestift hat so die richtige Einschraubtiefe.



Montage erledigt.

**Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!
Viel Spaß mit dem Produkt.**

Sollten sich Fragen zu diesem Produkt ergeben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

E-Mail: info@rdy2xtrude.com

Seite 3 – Montageanleitung Aluminium-Stangeneinsätze d25